



RS38

FONTANELLA	FOUNTAIN	FONTAINE	
Fontanelle refrigeranti con serbatoio di accumulo	Drinking water fountains with tank	Fontaines réfrigérantés avec réservoir	
Sistema di raffreddamento: sistema con serbatoio INOX AISI 304 ermetico	Cooling system: cooling system with hermetic tank in STAINLESS STEEL AISI 304	Système de refroidissement: système avec reservoir hermétique en INOX AISI 304	
Sistema di erogazione: a pulsante	Dispensing system: with push button	Système de distribution: avec poussoir	
Produzione d'acqua fredda	Delivery of cold water	Débit d'eau froide	32 ÷ 38 l/h
Capacità' serbatoio	Tank capacity	Capacité de réservoir	4 l
Assorbimento	Absorption	Absorption	102 W
Potenza frigorifera	Cooling power	Puissance de réfrigération	282 W
Pressione di esercizio	Operating pressure	Pression de fonctionnement	3 bar
Alimentazione	Power supply	Alimentation	230 V – 50 Hz
Compressore	Compressor	Compresseur	1/6 HP
Gas R134a	Gas R134a	Gaz R134a	200 g
Rumorosità	Noise	Bruit	<67 db.
Dimensioni (mm)	Dimensions (mm)	Dimensions (mm)	320 x 380 x 940
Peso	Weight	Poids	33 kg
Pannelli	Panels	Panneaux	Skinplated or stainless steel
Lavello	Sink	Évier	Stainless steel AISI 304
Voltaggi speciali	Special voltages	Voltages spéciaux	Upon request
Allestimenti personalizzati	Personalized equipment	Équipements personnalisés	Upon request



RS40

FONTANELLA	FOUNTAIN	FONTAINE	
Fontanelle refrigeranti con serbatoio di accumulo	Drinking water fountain with tank	Fontaines réfrigérantes avec réservoir	
Sistema di raffreddamento: sistema con serbatoio INOX AISI 304 ermetico	Cooling system: cooling system with hermetic tank in STAINLESS STEEL AISI 304	Système de refroidissement: système avec réservoir hermétique en INOX AISI 304	
Sistema di erogazione: a pulsante	Dispensing system: with push button	Système de distribution: avec poussoir	
Produzione d'acqua fredda	Delivery of cold water	Débit d'eau froide	40 ÷ 45 l/h
Capacità serbatoio	Tank capacity	Capacité du réservoir	4 l
Assorbimento	Absorption	Absorption	102 W
Potenza frigorifera	Cooling power	Puissance de réfrigération	151 W
Pressione di esercizio	Operating pressure	Pression de fonctionnement	3 bar
Alimentazione	Power supply	Alimentation	230 V – 50 Hz
Compressore	Compressor	Compresseur	1/5 HP
Gas R134a	Gas R134a	Gaz R134a	200 g
Rumorosità	Noise	Bruit	<67 db.
Dimensioni (mm)	Dimensions (mm)	Dimensions (mm)	320 x 380 x 940
Peso	Weight	Poids	35 kg
Pannelli	Panels	Panneaux	Skinplated or stainless steel
Lavello superiore	Sink top	Évier supérieur	Stainless steel AISI 304
Voltaggi speciali	Special voltages	Voltages spéciaux	Upon request
Allestimenti personalizzati	Personalized equipment	Équipements personnalisés	Upon request



RS50

FONTANELLA	FOUNTAIN	FONTAINE	
Fontanelle refrigeranti con serbatoio di accumulo	Drinking water fountain with tank	Fontaines réfrigérantes avec réservoir	
Sistema di raffreddamento: sistema con serbatoio INOX ermetico	Cooling system: cooling system with hermetic tank in STAINLESS STEEL AISI 304	Système de refroidissement: système avec réservoir hermétique en INOX AISI 304	
Sistema di erogazione: a pulsante	Dispensing system: with push button	Système de distribution: avec poussoir	
Produzione d'acqua fredda	Delivery of cold water	Débit d'eau froide	47 ÷ 58 l/h
Capacità serbatoio	Tank capacity	Capacité du réservoir	7 l
Assorbimento	Absorption	Absorption	151 W
Potenza frigorifera	Cooling power	Puissance de réfrigération	361 W
Pressione di esercizio	Operating pressure	Pression de fonctionnement	3 bar
Alimentazione	Power supply	Alimentation	230V – 50Hz
Compressore	Compressor	Compresseur	1/5 HP
Gas R134a	Gas R134a	Gaz R134a	200 g
Rumorosità	Noise	Bruit	<67 db.
Dimensioni (mm)	Dimensions (mm)	Dimensions (mm)	320 x 380 x 940
Peso	Weight	Poids	37 kg
Pannelli	Panels	Panneaux	Skinplated or stainless steel
Lavello superiore	Sink top	Évier supérieur	Stainless steel AISI 304
Voltaggi speciali	Special voltages	Voltages spéciaux	Upon request
Allestimenti personalizzati	Personalized equipment	Équipements personnalisés	Upon request



RS60

FONTANELLA	FOUNTAIN	FONTAINE	
Fontanelle refrigeranti con serbatoio di accumulo	Drinking water fountains with tank	Fontaines réfrigérantes avec réservoir	
Sistema di raffreddamento: sistema con serbatoio INOX ermetico	Cooling system: cooling system with hermetic tank in STAINLESS STEEL AISI 304	Système de refroidissement: système avec réservoir hermétique en INOX AISI 304	
Sistema di erogazione: a pulsante	Dispensing system: with push button	Système de distribution: avec poussoir	
Produzione d'acqua fredda	Delivery of cold water	Débit d'eau froide	60 ÷ 65 l/h
Capacità serbatoio	Tank capacity	Capacité du réservoir	16 l
Assorbimento	Absorption	Absorption	165 W
Potenza frigorifera	Cooling power	Puissance de réfrigération	547 W
Pressione di esercizio	Operating pressure	Pression de fonctionnement	3 bar
Alimentazione	Power supply	Alimentation	230V – 50Hz
Compressore	Compressor	Compresseur	1/5 HP
Gas R134a	Gas R134a	Gaz R134a	200 g
Rumorosità	Noise	Bruit	<67 db.
Dimensioni (mm)	Dimensions (mm)	Dimensions (mm)	320 x 380 x 940
Peso	Weight	Poids	40 kg
Pannelli	Panels	Panneaux	Skinplated or stainless steel
Lavello superiore	Sink top	Évier supérieur	Stainless steel AISI 304
Voltaggi speciali	Special voltages	Voltages spéciaux	Upon request
Allestimenti personalizzati	Personalized equipment	Équipements personnalisés	Upon request