



## Iceberg 200 Display

| REFRIGERATORE<br>SOPRABANCO   | OVER COUNTER<br>WATER COOLER   | REFROIDISSEUR<br>SUR COMPTOIR   |                 |
|---|--|---|-----------------|
| Impianto frigorifero dotato di compressore ermetico con condensazione a ventilazione forzata. | Water cooler with hermetic compressor and forced ventilation condensing. | Réfrigérateur avec compresseur hermétique et condensation à ventilation forcée. |                 |
| Sistema di raffreddamento: banco ghiaccio   | Cooling system: ice bank   | Système de refroidissement: banc de glace                                       |                 |
| Uscite acqua frontali o laterali  | Frontal or lateral water output  | Sortie de l'eau frontale ou latérale  |                 |
| Sistema di erogazione: display touch con dosi programmabili                                   | Delivery system: touch display with programming doses                    | Système de délivrance: écran tactile avec des doses de programmation            |                 |
| Produzione d'acqua temperatura ambiente   | Delivery of room temperature water                                       | Débit d'eau à température ambiente  | V               |
| Produzione d'acqua fredda   | Delivery of cold water   | Débit d'eau froide  | 200 l/h         |
| Produzione d'acqua fredda frizzante   | Delivery of cold sparkling water   | Débit d'eau froide gazeuse  | 200 l/h         |
| Pompa   | Pump   | Pompe   | 300 l/h         |
| Motore Pompa  | Pump motor   | Pompe à moteur  | 185 W           |
| Gasatore  | Carbonator   | Carbonateur   | 1,7 l           |
| Banco ghiaccio  | Ice bank   | Banc de glace   | 40 l            |
| Assorbimento  | Absorption   | Absorption  | 367 W           |
| Potenza frigorifera   | Cooling power  | Puissance de réfrigération  | 1140 W          |
| Pressione di esercizio  | Operating pressure   | Pression de fonctionnement  | 3 bar           |
| Alimentazione   | Power supply   | Alimentation  | 230V – 50Hz     |
| Compressore   | Compressor   | Compresseur   | 1/2 HP          |
| Gas R134a   | Gas R134a  | Gaz R134a   | 280 g.          |
| Rumorosità  | Noise  | Bruit   | <67 db.         |
| Dimensioni (mm) con display   | Dimensions (mm) with display   | Dimensions (mm) avec display  | 405 x 775 x 615 |
| Peso  | Weight   | Poids   | 46 kg           |
| Pannelli  | Panels   | Panneaux  | Stainless steel |
| Voltaggi speciali   | Special voltages   | Voltages spéciaux   | Upon request    |
| Allestimenti personalizzati   | Personalized equipment   | Équipements personnalisés   | Upon request    |