



Iceberg 45 Display

REFRIGERATORE SOPRABANCO	OVER COUNTER WATER COOLER	REFROIDISSEUR SUR COMPTOIR	
Impianto frigorifero dotato di compressore ermetico con condensazione a ventilazione forzata.	Water cooler with hermetic compressor and forced ventilation condensing.	Réfrigérateur avec compresseur hermétique et condensation à ventilation forcée.	
Sistema di raffreddamento: banco ghiaccio	Cooling system: ice bank	Système de refroidissement: banc de glace	
Uscite acqua frontali o laterali	Frontal or lateral water output	Sortie de l'eau frontale ou latérale	
Sistema di erogazione: display touch con dosi programmabili	Delivery system: touch display with programming doses	Système de délivrance: écran tactile avec des doses de programmation	
Produzione d'acqua temperatura ambiente	Delivery of room temperature water	Débit d'eau à température ambiente	V
Produzione d'acqua fredda	Delivery of cold water	Débit d'eau froide	45 l/h
Produzione d'acqua fredda frizzante	Delivery of cold sparkling water	Débit d'eau froide gazeuse	45 l/h
Pompa booster made in italy	Pump booster made in italy	Pompe booster made in italy	130 l/h
Motore Pompa	Pump motor	Pompe à moteur	
Gasatore	Carbonator	Carbonateur	1 l
Banco ghiaccio	Ice bank	Banc de glace	8 l
Assorbimento	Absorption	Absorption	150 W
Potenza frigorifera	Cooling power	Puissance de réfrigération	213 W
Pressione di esercizio	Operating pressure	Pression de fonctionnement	3 bar
Alimentazione	Power supply	Alimentation	230V – 50Hz
Compressore	Compressor	Compresseur	1/10 HP
Gas R134a	Gas R134a	Gaz R134a	105 g.
Rumorosità	Noise	Bruit	<67 db.
Dimensioni (mm) con display	Dimensions (mm) with display	Dimensions (mm) avec display	240 x 520 x 330
Peso	Weight	Poids	26 kg
Pannelli	Panels	Panneaux	Stainless steel
Voltaggi speciali	Special voltages	Voltages spéciaux	Upon request
Allestimenti personalizzati	Personalized equipment	Équipements personnalisés	Upon request