



Top Iceberg 160 Display

REFRIGERATORE A COLONNA	FREE STANDING WATER COOLER	REFROIDISSEUR À COLONNE	
Impianto frigorifero dotato di compressore ermetico con condensazione a ventilazione forzata.	Water cooler with hermetic compressor and forced ventilation condensing.	Réfrigérateur avec compresseur hermétique et condensation à ventilation forcée.	
Sistema di raffreddamento: banco ghiaccio	Cooling system: ice bank	Système de refroidissement: banc de glace	
Sistema di erogazione: display touch con dosi programmabili	Delivery system: touch display with programming doses	Système de délivrance: écran tactile avec des doses de programmation	
Produzione d'acqua temperatura ambiente	Delivery of room temperature water	Débit d'eau a température ambiente	V
Produzione d'acqua fredda	Delivery of cold water	Débit d'eau froide	160 l/h
Produzione d'acqua fredda frizzante	Delivery of cold sparkling water	Débit d'eau gazeuse	160 l/h
Pompa	Pump	Pompe	200 l/h
Motore Pompa	Pump motor	Pompe à moteur	165 W
Gasatore	Carbonator	Carbonateur	1,2 l
Banco ghiaccio	Ice bank	Banc de glace	20 l
Assorbimento	Absorption	Absorption	300 W
Potenza frigorifera	Cooling power	Puissance de réfrigération	550 W
Pressione di esercizio	Operating pressure	Pression de fonctionnement	3 bar
Alimentazione	Power supply	Alimentation	230V – 50Hz
Compressore	Compressor	Compresseur	1/4 HP
Gas R134a	Gas R134a	Gaz R134a	230 g
Rumorosità	Noise	Bruit	<67 db.
Dimensioni (mm) (con colonna di spillatura)	Dimensions (mm) (with dispensing tower)	Dimensions (mm) (avec colonne de débit)	380 x 320 x 945 (380 x 320 x 1430)
Peso	Weight	Poids	42 kg
Pannelli	Panels	Panneaux	Stainless steel
Voltaggi speciali	Special voltages	Voltages spéciaux	Upon request
Allestimenti personalizzati	Personalized equipment	Équipements personnalisés	Upon request